

Cambiar el color de una mesa

Vamos a restaurar una mesa que esta muy arañada y queremos cambiar de color. (fotos 1 y 2)



Foto 1



Foto 2

Impregnar la superficie con decapante para eliminar todo el barniz y tinte anterior, se va haciendo por trozos (foto 3) dejarlo actuar 5-10 minutos y retirarlo con una espátula (foto 4). Hay que dar varias capas para que se quite lo más posible (foto 5).



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Restregar la superficie con estropajo de aluminio para eliminar los restos de barniz y decapante.

A continuación lavar la madera con agua caliente y amoníaco restregando con estropajo verde, después aclarar con agua y secar.

El siguiente paso es el lijado, si la madera lo admite bien porque sea maciza o porque la lámina de madera sea gorda, se puede lijar con lijadora (foto 6), en caso contrario utilizar lija fina.



Foto 6

Una vez que se ha lijado bien la madera eliminado todo lo posible el tinte anterior y dejado el color natural, se limpia con un trapo y alcohol para quitar todo el serrín.

Repetir el proceso del tablero en el resto de la mesa: patas y parte central. Una vez que se ha terminado de limpiar todo pasamos ya a teñir.

Se debe preparar la cantidad suficiente de tinte para teñir todo el mueble con el mismo tono. El tinte a partir de 10-12 días se va oscureciendo. En este caso he utilizado el mismo tinte de las sillas que como iba a tardar en utilizar lo congelé para que no cambiara de color. Es necesario calentar el tinte antes de aplicarlo.

El tinte color cerezo se hace con:

- 1 litro de agua muy caliente
- 3 cucharitas de nogalina
- 1 puntita de caoba
- 1 cucharadita de rojo punzo o cochinilla
- 1 tapón de amoníaco.

Para ver si el color es el que queremos, se debe probar antes en alguna parte no visible y si es necesario se añade mas cantidad del color necesario para que quede el tono que nos gusta.

Para aplicar el tinte se puede hacer con brocha o mejor con esponja. Solo hay que dar una sola pasada y no se debe repasar porque la zona repasada quedaría más oscura. Si una vez extendido por toda la superficie vemos que nos ha quedado mas claro de lo que queríamos se puede aplicar otra capa completa a toda la superficie.

Dejar secar el tinte y frotar con estropajo de esparto para dejarlo liso y suave, con el tinte la madera queda muy áspera. Limpiar el polvo con un trapo antes de empezar a barnizar.

Se puede barnizar con gomalaca, pero para que el barniz sea resistente vamos a utilizar barniz de poliuretano (foto 7) diluido con aguarrás. Se ponen 2 partes de barniz y una de aguarrás.



Foto 7

Se debe utilizar brocha de pelo de pony para que se extienda bien el barniz y quede uniforme. Después de cada mano de barniz hay que pasarla la lija finita (fotos 8 y 9) y limpiar el polvo con un trapo. Aplicar varias capas hasta que quede a nuestro gusto. Hay que dejar secar el barniz antes de lijarlo



Foto 8



Foto 9

Y este es el aspecto de la mesa una vez que hemos terminado el proceso (foto 10) y el conjunto de mesa y sillas (foto 11) después de restaurarlo.



Foto 10



Foto 11