

COLAS PARA MADERA

COLA FUERTE:

Esta cola esta hecha a base de huesos y piel de conejo. Es aconsejable para muebles antiguos, entre otras cosas porque es la cola que llevan y se debe intentar respetar. E

Utilizar un recipiente de barro para que aguante mas el calor

Se ponen los granitos en el tarro, se cubre con agua y se pone a calentar al baño maría, pero no tiene que cocer porque se estropea. Se puede dejar que se disuelva sola y remover hasta que se disuelva. Si esta muy espesa se añade un poco mas de agua.

El sobrante se puede guardar. Si se pone muy liquida o huele mal es que se ha estropeado. Si le sale moho simplemente quitarlo y se puede volver a utilizar.

COLA BLANCA:

Es aconsejable para los muebles modernos. Existe una marca nueva: No mas clavos que es mas resistente.

Para quitar los restos de cola blanca seca utilizar alcohol de quemar o 96. Se deja un poco para que se ablande y retirar. Esto también sirve para desencolar alguna pieza que no esta del todo bien, como por ejemplo las sillas.

COLA DE CONEJO:

Mas floja que la cola fuerte (solo lleva piel de conejo) y se utilizar para sellar la madera o restaurar maderas policromadas o con yeso.

Proporcion: 350 centilitros de agua por 50 grs de cola de conejo. (1 bote de carrete de fotos son 25 grs. de cola)

Se pone en agua fria y se deja reposar ½ hora, después se caliente al baño maría.

El sobrante se debe conservar en la nevera.

YESO DE DORADOR MICRONIZADO:

Se utiliza la cola de conejo caliente y se va añadiendo el yeso hasta dejar 2 cms de cola por encima del yeso. Dejar reposar 10 minutos y después remover hasta que este bien disuelta sin grumos.

El sobrante conservar en la nevera.

COLA DE CONTACTO:

Se utilizar para pegar hojas de madera.

Aplicar con una espátula, empezando por el borde y se va arrastrando para que quede bien extendida en una capa muy fina.

Dejar secar 10 minutos y aplicar una segunda mano.

Esto se hace en las dos partes, en la hoja y en la superficie de madera

Hay que colocar la hoja con mucho cuidado para que nos quede bien colocada. Cubrir con periódicos la superficie de madera hasta que hayamos centrado bien la hoja de madera en el borde.

Una vez que esta perfectamente alineada, retirar los periódicos y proceder a pegarla, en los bordes para que se quede bien pegada, repasar con la parte lisa del martillo.

Para cortar el sobrante de hoja se pone celo por donde se va a cortar para que no se astille.

Los restos de cola se quitan con disolvente nitro o acetona.