

PINTAR Y/O LACAR UN MUEBLE

Primero preparamos la madera, si tiene una pintura muy vieja y creemos que no quedará bien (goterones, desconchones, etc) es preferible decaparla antes, después de decaparla, restregar con alcohol de 96 y pasarle una lija fina (de 120 o más).

Tanto si es una madera nueva o si tiene una capa de pintura aceptable, pasaríamos al siguiente proceso:

- Aplicar una capa fina de selladora con rodillo de pelo corto y brocha para los rincones.

Para que no queden cordones hay que mojar un poco el rodillo y escurrirlo, estirando bien la selladora, pasando el rodillo en todas las direcciones, no remojar el rodillo inmediatamente, solo cuando ya no pinte, de igual manera que con la pintura.

- Lija de agua en seco de 600
- Otra capa de selladora
- Otra de lija igual
- Capa de pintura (en éste caso usaremos laca al agua)
- Dejar secar al menos seis horas
- Lija de agua de 600 con agua, hasta que quede muy fino al tacto.
- Otra capa de pintura y dejar secar otras seis horas
- Y así hasta que decidamos cuando parar de pintar, cuanto mas finas y mas manos demos mejor quedará el efecto lacado.
- Lija de agua de 600 con agua, igual que la anterior si queremos que la pátina quede muy marcada, si no queremos marcar mucho la pátina, la lijada ha de ser suave.

Este proceso vale para lacados con pátina, si lo queremos sin pátina la última mano no se lija.