

## RESTAURACION DE UN MUEBLE

Aunque creo que todos hemos hecho alguna restauración es bueno recordar los pasos:

- Limpiar el mueble
- decapar si es necesario
- curar la madera con matacarcomas,
- aclarar si queremos,
- teñir antes de encolar, ya sabemos que la cola no deja penetrar al tinte, si tenemos que hacer pasta de madera (cola con serrín muy fino) para rellenar, lo haremos después, utilizando un poco del mismo tinte para que no se note demasiado el añadido.
- Encolar y dejar unas seis u ocho horas de presión para el encolado.
- Pulir con estropajo de esparto para quitar el “repelo” y procedemos a reparar grietas, enchapar, hacer piezas y teñirlas antes de ponerlas, los herrajes podemos dejarlos como último paso para después de barnizar.

Si es una silla y la vamos a tapizar, lo hacemos antes de barnizar, hasta llegar a la fibra blanca, ahora si barnizamos:

- Primero damos dos manos a brocha,
- dejar secar y pasar el estropajo de esparto,
- damos una tercera mano a brocha,
- dejar secar y pasar el estropajo.
- Bien pulido el mueble, empezamos a “muñequer” primeros en círculos y luego en sentido vertical, otra vez en círculos y luego “peinando” (sentido horizontal).
- Las últimas manos se hacen “peinando” así hasta que nos veamos los dedos reflejados en el mueble. ¡¡¡Hasta cansarnos!!!

### **Encerado**

No hace falta que nos refleje los dedos, una vez que está bastante tapado el poro, extendemos en todos los sentidos la cera, con un trapo que no suelte pelusa y dejamos unos seis días de secado, pasado éste tiempo si se quiere se le puede dar otra mano. Frotamos con una gamuza y rematamos metiendo estropajo de esparto en una media y terminamos de pulir.

La última mano la dejamos para cuando la tela vista esté ya colocada, porque es inevitable que rochemos en algún momento del tapizado

### **Herrajes**

Decapar, desoxidante si es necesario y esperar diez minutos, limpiar con abundante agua (se pone blanquecino) y frotar con estropajo fino de aluminio, luego se le da un par de manos de laca zapón y dejar secar unos 20 minutos, colocar en el mueble.